

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | м ² | ПОД | СТЕНИ | ТАВАН |
|--|--------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| ЕТАЖ НА КОТА ±0.00, -0.65, -0.85 ЗП 636 м ² | | | | | |
| Ап.1 | | 78.24 | | | |
| E1-Ап1-01 | вземилена | 40.00 | ламинат | латекс | латекс |
| E1-Ап1-02 | спалня | 15.04 | ламинат | латекс | латекс |
| E1-Ап1-03 | бана | 6.70 | терозота | фанс | латекс |
| E1-Ап1-04 | впир | 2.78 | терозота | фанс | латекс |
| E1-Ап1-05 | впир | 6.14 | терозота | латекс | латекс |
| Ат.1 | | 68.80 | | | |
| E1-Ат1-01 | офис помещение | 50.43 | ламинат | латекс | латекс |
| E1-Ат1-02 | офис помещение | 3.79 | фанс | латекс | латекс |
| E1-Ат1-03 | офис помещение | 2.38 | терозота | латекс | латекс |
| E1-Ат1-04 | офис помещение | 3.11 | терозота | латекс | латекс |
| Ат.2 | | 22.47 | | | |
| E1-Ат2-01 | офис помещение | 65.90 | ламинат | латекс | латекс |
| E1-Ат2-02 | офис помещение | 3.95 | фанс | латекс | латекс |
| E1-Ат2-03 | офис помещение | 3.66 | терозота | латекс | латекс |
| Ат.3 | | 24.72 | | | |
| E1-Ат3-01 | офис помещение | 21.27 | ламинат | латекс | латекс |
| Коридор-Складарница | | 172.39 | | | |
| E1-Сп1-01 | зала за консумация | 98.67 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-Сп1-02 | кухненски бокс | 36.09 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-Сп1-03 | служебно помещение | 9.25 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-Сп1-04 | тоалетна | 4.12 | терозота | фанс | латекс |
| Общи части | | 212.46 | | | |
| E1-01 | коридор | 34.73 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-02 | стълбище | 18.26 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-03 | вземор | 3.17 | | | |
| E1-04 | общо помещение | 10.42 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-05 | коридор | 12.74 | гранитогрес | латекс | латекс |
| E1-06 | тоалетна | 2.59 | терозота | фанс | латекс |
| E1-07 | рампа | 64.34 | видна бетон | латекс | латекс |
| E1-08 | коридор и стълбище | 36.03 | гранитогрес | латекс | латекс |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Вземилена на тераса да се направи от кота пола пил.
2. Конкретите на тераса да се правят в процедира на износване.
3. За вкарването (ОВ, ВД) да се гадат съответните процеди.
4. За всички входи и изходи да се правят конструктивните входи.
5. При износване по време на строителството да се търсят пропуските.
6. Отклоненията кота 0.00 с грешка на абсолютната кота 20.00 м.
7. Абсолютните коти по всички етажи на сградата са дадени на вертикалната мащабна линия.
8. Точността на всички стени да бъде еквивалентна на точността на фасадата на сградата.
9. Всички размери на стени се изпълняват по данните на проекцията.
10. Всички размери на колоните.
11. Всички входи и изходи с дебелина 25 см, са проектирани с релефна тухла.
12. Всички стъклени врати да бъдат износвани на кота пола, а разположените отвори да бъдат износвани с износване на кота.
13. Преди износване на дървените врати да се износват от кота.
14. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.
15. Общата кота на всички етажи да бъде износвана на кота на етажа.
16. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.
17. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.
18. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.
19. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.
20. Да се правят износванията на всички етажи на сградата, кота да бъде износвана на кота на етажа.

ЛЕГЕНДА СТЕБИ:

- стандартен
- износване
- тухлена стена
- износване на тухлена стена

Складарница:

Екстериор: г-н. Георги Димитров
 Визуал: г-н. Ангелина Василева
 Обект в ЕЕ: г-н. Милена Халванова
 ПБ: г-н. Анастасия Славникова
 Проектировка: г-н. Милена Топалова
 Проектант: г-н. Милена Топалова
 Топограф: г-н. Милена Топалова

АРХИТЕКТУРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ "Албона Инвест" ООД

ОБЕКТ Основно обособяване, реконструкция, пристрояване и износване на сградата с адрес: ул. "Т. Костов" № 1-833 "за жилищно строителство" кв. 81, до павила на ТИА ЖР, с кадастрален № 10335/506/83, ул. "Трешан" № 57, гр. Варна

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ЧЕРТЕЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА ±0.00-20.60, -4.50-20.10, -0.70-19.90

МАЩАБ 1:30

АРХИТЕКТУРА

арх. Ангелина Василева
 арх. Петър Боршанов
 арх. Димитрина Димитрова
 арх. Крумилина Елизабет

ИЗПОЛНИТЕЛ

арх. Ангелина Василева

ЧЕРТЕЖ № АЗ

РЕВИЗИИ

ДАТА 11.2017

